

レンタルします！！

バックホー配管クレーン
敷鉄板用マグネット
クラス0.7m³

SH200-7&MAT-E

バックホー 敷鉄板マグネット装着機

24V強力マグネットで敷鉄板を吸着し敷設作業が安全に行えます。
油圧モータによって360度全回転しますので敷設する向きも思いのままに油圧ショベルの運転席から操作が可能です。



ゴムパッドを装着していて舗装面へのダメージが少なくなります。



エスアールエス株式会社 HP: <https://www.srscorp.co.jp/>



24V強力マグネットで敷鉄板を吸着し敷設作業が安全に行えます。

■安全な敷設作業

敷鉄板の落下を予防する安全フックがマグネットに取り付けられており、マグネット釈放操作後も3秒間吸着を保持する安全設計となっています。



■SSCで作業効率UP！

スプールストロークコントロール（SSC）が作業状態に応じた最適かつ的確な流量調整を実現。スピード、パワー、操作性など作業効率が向上し省エネ性とスムーズな作業性を発揮。



■見やすく、使いやすい新型モニター

様々な機械情報はもとより、省エネ運転に役立つ燃費ゲージが見られるほか、メンテナンス情報各種警告等を文字メッセージで表示。わかりやすく正確な情報伝達により、作業効率や安全性向上をサポートします。



■広いキャビンと快適シート

オペレータの疲労を軽減する快適なキャビン。ゆとりある室内空間に新採用のハイバック型オペレータシート。

商品コード	MA1 07002	
クラス	m ²	0.7
型式	MAT-E	
適正使用圧力	MPa	21
重量	kg	900
高さ	mm	1,100
長さ	mm	1,580
幅	mm	670
旋回	360°	
落下防止	安全フック(油圧格納式)	
マグネット電源	DC24V/48A	

商品コード	VCD 70KLZ	
クラス	m ²	0.7
メーカー	住友建機	
型式	SH200-7	
形状	標準機	
フロント最小旋回半径	mm	3,660
後端旋回半径	mm	2,790
全高	mm	2,980
全幅	mm	2,800
最大掘削深さ	mm	6,650
運転質量	kg	21,000
アタッチメント装着重量	kg	2,580
バケット容量	m ³	0.8
クローラ仕様	鉄クローラ+ゴムパット	
クレーン能力	ton	2.9
環境対応	オフ2014年基準	

SRS YouTubeチャンネル
商品紹介の動画はこちら



SRS ショッピングサイト
お買得商品が盛りだくさん



エスアールエス株式会社



プロマックス事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング8F

TEL:03-3517-3355 FAX:03-3517-3356

レンタルのご用命は